Wann ist der beste Zeitpunkt?

Hier gibt es keinen festen Zeitpunkt – denn das Wetter ist ja nicht in jedem Jahr gleich. Es bietet sich an, diese Entscheidung von der Wetterlage abhängig zu machen. In jedem Fall sollte die Überwinterung vor dem ersten Frost erfolgen. Denn hat der Frost erst einmal eingesetzt, kann es bereits zu Problemen kommen. Einbauteile können festfrieren oder Leitungen platzen.

Der Wetterbericht ist hier in der Regel ein verlässlicher Indikator.

POOL TOTAL ...wir machen Pools klar!

So erreichen Sie unser Team garantiert:

0571–39271100

info@pooltotal.com

www.facebook.com/POOL.Total.Minden

4251002817530

Art.-Nr. 815715 | 09-2017

POOL Total GmbH | Große Heide 3 | 32425 Minden | Deutschland

www.pooltotal.com

pool total ... wir machen Pools klar!

IST IHR POOL BEREIT FÜR DEN WINTER?

Bereit für den Winter?

Auch die schönste Badesaison geht einmal zu Ende. Dann ist es an der Zeit, Ihr Schwimmbecken auf den Winter vorzubereiten. Denn die richtige Überwinterung des Pools ist die Grundvoraussetzung für unbeschwerten Badespaß im nächsten Jahr.

Generell sollten alle Schwimmbecken im Außenbereich, die im Winter nicht abgebaut werden, winterfest gemacht werden. Wir empfehlen die Überwinterung immer im (teilweise) gefüllten Zustand. Das Becken könnte ansonsten durch den Erddruck beschädigt werden. Zudem empfiehlt sich der Einsatz einer Schwimmbadabdeckung, um das Becken vor Witterungseinflüssen zu schützen. Laub, Sand und andere Verschmutzungen werden damit aus dem Becken herausgehalten.

Überwintert das Becken im gefüllten Zustand, muss auch das Beckenwasser auf den Winter vorbereitet werden. Hierzu empfiehlt sich die Zugabe eines Überwinterungsmittels, um zu Beginn der neuen Badesaison keine bösen Überraschungen in Form von Wassertrübungen, Algenwachstum oder Bakterien und Pilzen, zu erleben.

Tipps für die optimale Überwinterung

1. Zunächst sollten Sie den pH-Wert des Beckens auf den optimalen Wert von 7,0 – 7,4 einstellen und anschließend eine Chlorung durchführen. So ist gewährleistet, dass noch vorhandene Keime und Mikroorganismen nicht mit überwintert werden.

2. Anschließend wird die Umwälzpumpe ausgeschaltet und der Wasserspiegel bis unter den Skimmer abgesenkt.
   Achtung: Bei eingebautem Unterwasser-Scheinwerfer den Wasserspiegel entweder bis ca. 15cm über der Lampe oder ein paar Zentimeter darunter absenken, damit im Winter kein Druck auf das Scheinwerferglas entsteht. Bei vorhandener Gegenstromanlage den Wasserspiegel darunter absenken.

   Jetzt kann das Wintermittel* an verschiedenen Stellen direkt ins Becken hinzugegeben werden. Die Dosis ist abhängig vom Hersteller des Produktes (bitte Hersteller Etikett beachten), der Größe des Beckens, sowie dem vorhandenen Wasservolumen.

Ein Vorteil: Auch nach der Zugabe des Wintermittels kann der Pool noch problemlos genutzt werden.

3. Danach sollten Sie sämtliche Zuleitungen, Rohre und Schläuche, sowie die Filteranlage (Filterkessel) entleeren. Anschließend wird die Filterpumpe ausgebaut, frostsicher gelagert sowie die Öffnung der Einströmdüse(n) sicher mit einem Winterstopfen verschlossen. Kugelhähne sollten im Winter halb geöffnet bleiben, um Beschädigungen daran zu vermeiden.

Bitte beachten: Nach Bildung der Eisdecke darf der Wasserspiegel auf keinen Fall mehr abgesenkt werden. Eiskristalle könnten die Beckenwände ansonsten schwer beschädigen.

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

4. Eisdruckpolster verringern den Druck, der im Winter auf der Beckenwand lastet und beugen auf diese Weise Beschädigungen vor. Die Polster werden in der Regel einmal direkt durch das Becken gespannt.

5. Abschließend wird das Becken mit einer Plane oder Schwimmbadabdeckung vor Laub und anderem hereinfallenden Schmutz geschützt. Die Plane sollte dabei nicht nur die gesamte Wasseroberfläche abdecken, sondern auch die Seitenwände.

TIPPS

Unter die Plane aufblasbare Winterkissen in der Größe des Pools legen. Die Luftkissen drücken die Abdeckung nach oben. Regenwasser oder Schnee kann direkt ablaufen und auch Schmutz hat keine Chance sich auf der Abdeckplane festzusetzen.