



# IMAL® SPRAY

KRIECHÖL VON HOHER QUALITÄT AUF GRAPHIT BASIS.



## VERARBEITUNG

### Gebrauchsanleitung:

Vor dem Gebrauch gut schütteln.

Besprühen Sie die Oberfläche(n) großzügig aus einem Abstand von 10 - 20 cm. Nach ca. 5 - 10 Minuten können die Objekte demontiert werden. Bei der präventiven Verwendung müssen die Teile vor dem Kleben erst bearbeitet werden.

**Flecken/Rückstände:** Entfernen Sie Flecken mit Griffon Primor® oder Entfetter.

**Zu beachten:** IMAL® SPRAY kann im Kontakt mit Kleidung etc. nicht auswaschbare Flecken verursachen. Benutzen Sie den in der Schutzkappe integrierten Sprühschlauch für eine optimale Dosierung.

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis:	Mineralöl mit Kolloidgraphit
Farbe:	Schwarz

## LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Mindestens 36 Monate.

Verschließen Sie den Behälter gewissenhaft und lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Kriechöl von hoher Qualität auf Graphit Basis.

## ANWENDUNGSBEREICH

Zum Lösen von verrostetem und oxidiertem (Montage-) Material wie auf Schrauben, Muttern, Scharnieren und Schlössern. Auf allen Metallen anwendbar. Funktioniert auch gut zur Vorbeugung während der Montage.

## EIGENSCHAFTEN

- Dringt tief ein
- Löst Rost
- Resistent gegen Rost und Korrosion
- Enthält kolloidales Graphit
- Verfügt über einen zusätzlichen Präzisionsprühschlauch
- In allen Positionen verwendbar

## VORBEREITUNG

**Vorbereitung der Oberflächen:** Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.