PTFE-BAND

PTFE-BAND ZUM ABDICHTEN VON METALL UND KUNSTSTOFFGEWINDEVERBINDUNGEN

PRODUKTBESCHREIBUNG
PTFE-Band zum Abdichten von Metall und Kunststoffgewindeverbindungen.

ANWENDUNGSBEREICH
Geeignet für Wasser, Sauerstoff, Dampf, Kraftstoffe, Lösungsmittel und Säuren.
Nicht geeignet für Gas.

EIGENSCHAFTEN
· 100 % PTFE
· Resistent gegen Chemikalien
· Schimmelbeständig
· Resistent gegen UV-Licht
· Ablösbar
· Sofort belastbar

VORBEREITUNG
Vorbereitung der Oberflächen: Oberflächen gründlich reinigen und entfetten.

VERARBEITUNG
Gebrauchsanleitung:
Das Dichtband fest in Gewinderichtung undRichtung Gewindeende mit 50 % Überlappung anbringen. Die Verbindung montieren ohne dabei zurückzudrehen, um eine Beschädigung des Dichtbands zu vermeiden.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN
Mindestens 24 Monate.
Das Produkt in der verschlossenen Verpackung an einem trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen +5 °C und +25 °C lagern.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.